


NOUVEAU LOOK

joppa



S1P EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle injectée France

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire

NOUVEAU

MATIÈRE MICRO-PERFORÉE ENCORE PLUS RESPIRANTE



☐ 7827 BLANC | POINTURE : 35 AU 47



■ 7824 NOIR



■ 8825 COGNAC

COMPOSITION

Dessus	Microfibre
Doublure	Mesh 3D
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Acier inoxydable
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	410g * Poids par pied
Poids taille 42*	490g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)



Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisse**



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,46	0,28	0,43
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,20	0,13	0,20