

Saw Brake - veste

Descriptif

- ouverture centrale avec zip;
- col de protection renforcé;
- deux poches larges en bas avec fermeture velcro;
- inserts en tissu fluorescent;
- inserts réfléchissantes;
- inserts de protection sur les épaules, les bras et la partie supérieure de la poitrine;
- poignet ajustable avec snap;
- taille ajustable avec cordon de serrage;
- système d'aération sur la partie antérieure;
- système de ventilation dans la partie postérieure;
- poche intérieure.



Manutention

Lavage à 40 °C maximum; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec.



Cod.prod.

V490-0-08 vert / orange

Normes:

EN ISO 13688:2013



EN ISO 11393-6:2019
CLASS 1 - Design A

Tailles

S – 4XL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

Méthode du test	Descriptif	Résultat obtenu	Valeur minimum requise/ range
Tissu de base	Tissu extérieur	65% polyester	
	Composition des fibres:	35% coton	
	Poids par unité de zone	260 g/mq	
	Matériel de protection:	100% polyester	
	Composition des fibres:	8 couches (Tailles S-L) 10 couches (Tailles XL-4XL)	
EN ISO 11393-6 4.4	Exigences d'ergonomie:	0.7	<2
EN ISO 11393-6 4.5	Revêtement de protection (Dessin A)	CONFORME	

EN ISO 11393-6
4.6
(ISO 5077)

Stabilité dimensionnelle
(après 5 cycles de nettoyage 60°C)

longueur: -1.9%
largeur: 0.3%




<6%

EN ISO 11393-6
4.7
(EN ISO 11393-1)

Résistance à la coupure par une scie à chaîne

CONFORME
CLASSE 1
20m/s

CLASSE 0: 16m/s
CLASSE 1: 20m/s
CLASSE 2: 24m/s
CLASSE 3: 28m/s



EN ISO 11393-6
4.8
(ISO 13935-2)

Exigences relatives à la fixation du
rembourrage de protection

245 N

≥150N