

TEROSON VR 20

Alias TEROSON FL + Avril 2015

DESCRIPTION PRODUIT

TEROSON VR 20 présente les caractéristiques suivantes:

Technologie	Produit de préparation de surface pour applications de collage et d'étanchéité
Base	Distillat de pétrole

TEROSON VR 20 est un produit de nettoyage universel de préparation de surface. Il est à base de distillat de pétrole (exempt d'hydrocarbures aromatiques et à faible teneur en n-hexane). Il ne contient pas d'hydrocarbure chloré et n'attaque pas les peintures de voitures si contact non prolongé. TEROSON VR 20 n'inhibe pas la polymérisation des adhésifs ou mastics d'étanchéité.

DOMAINES D'APPLICATION

TEROSON VR 20 est principalement utilisé pour le nettoyage/ dégraissage des substrats avant application de colle ou mastic d'étanchéité. Pour obtenir une parfaite adhérence, une préparation soignée des surfaces est essentielle. Selon la nature de l'adhésif ou mastic d'étanchéité utilisé, TEROSON VR 20 peut être employé pour éliminer et nettoyer tout résidu de colle ou débordement d'adhésif des surfaces et outils d'application. TEROSON VR 20 peut également enlever les résidus de silicone.

DONNEES TECHNIQUES

(Résultats typiques)

Couleur	transparent
Odeur	essence
Densité	env. 0,71 g/cm ³

REMARQUE PRELIMINAIRE

Avant toute utilisation, il est nécessaire de consulter la **Fiche de Données de Sécurité** du produit afin de prendre connaissance des mesures de précaution et des conseils de sécurité. Même en ce qui concerne les produits non soumis à étiquetage, les précautions appropriées devront être respectées.

Application

Suivant l'état de contamination de la surface et la taille et forme des pièces à nettoyer, TEROSON VR 20 peut être appliqué à la brosse ou à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

Pour éviter de contaminer le produit dans son contenant d'origine, verser le produit sur un chiffon (ne pas imbiber le chiffon en le maintenant sur le goulot du contenant) ou verser le produit dans un autre contenant propre (métallique par exemple). Ne verser que la quantité nécessaire et refermer immédiatement le bidon.

Les surfaces nettoyées doivent être complètement sèches avant d'appliquer la colle ou le mastic.

STOCKAGE

Sensible au gel	non
Température de stockage recommandée	5 à 25 °C
Durée de vie	24 mois

Clause de non-responsabilité

Note:

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommages corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable: L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée



TEROSON VR 20

Alias TEROSON FL + Avril

par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable:

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel. Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.**

La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques

Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce documents sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Düsseldorf, Germany
Phone: +49-211-797-0
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH

A-1030 Wien, Austria
Phone: +43-1711-040
www.henkel.com

Henkel & Cie AG

CH-4133 Pratteln, Switzerland
Phone: +41-61-825-7000
www.henkel.com

