

34 gr



Utilisation

Cet équipement est destiné aux travaux de soudure, de brasage, pour les techniques ne nécessitant pas l'utilisation d'une cagoule complète: travaux d'oxycoupage, travaux de soudure à basse énergie...

Ateliers de soudage, fonderies, industrie automobile, aéronautique...

Caractéristiques techniques

- ✓ Lunettes soudeur à branches réglables.
- ✓ Traitement anti-rayures.
- ✓ Oculaire: épaisseur 2.00 mm.
- ✓ Écran et protections latérales: polycarbonate (échelon 5).
- ✓ Branches: polyamide.
- ✓ Monture coloris: noir.
- ✓ Poids: 34 grammes.
- ✓ Conditionnement: - carton de 100 unités.
- boîte de 10 unités.



En savoir plus sur www.singer.fr

Principaux atouts

- ✓ Légères et agréables.
- ✓ La sécurité associée à un look classique et performant.
- ✓ Des branches réglables pour un parfait maintien de l'équipement et une meilleure protection.
- ✓ Fiabilité d'une fabrication ISO9001.
- ✓ La résistance mécanique du polycarbonate.
- ✓ Branches perforées, permettant l'utilisation d'un cordon.

Conformité

Cet équipement a été testé suivant les normes européennes

EN166: 2001, protection individuelle de l'oeil, spécification,

EN169: 2002, protection individuelle de l'oeil, filtres pour le soudage et les techniques connexes,

EN171: 2002, protection individuelle de l'oeil, filtres pour l'infrarouge,

EN175: 1997, équipement de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes.

Il est conforme à la Directive Européenne **89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle.

Attestation d'examen CE de type délivrée par **BSI** (Royaume-Uni), organisme notifié **n°0086**.



Protection-mécanique (EN175)	Symbole F	Impact à faible énergie de particules lancées à grande vitesse; ce niveau est équivalent à celui d'une bille de 6 mm, de 0,86 grammes animée d'une vitesse au plus égale à 45 m/s.
Qualité optique (EN166)	Symbole 1	Classe 1 (travaux continus).
Numéro d'échelon (EN169)	Symbole 5	Classe de protection (échelon) n° 5. (filtre pour le soudage et les techniques connexes).
Numéro d'échelon (EN171)	Symbole 4-5	IR 5 (filtre pour l'infrarouge)

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® 
safety