

# LOCTITE®

## NOUVEAU VARIAC

### ► Description produit

- Nettoyant pour freins à usage multiple



### ► Caractéristiques

- Nettoyant à usages multiples
- Produit à base de solvant
- Spécialement conçu pour enlever graisse, huile, poussière
- Ne contient pas d'hydrocarbures halogénés

#### Caractéristiques techniques

Couleur	Incolore
Odeur	<b>INODORE</b>
Densité	Environ 0,73 g/cm <sup>3</sup>
Température d'utilisation	5°C à 35 °C
Gaz propulseur	Dioxyde de Carbone

#### Standards et normes

### ► Applications

- Permet d'enlever la graisse ou l'huile sur pièces mécaniques
- Conçu pour retirer les résidus d'adhésif ou de mastic sur les plans de joint de carters, moteurs, flasques de transmission, avant application d'un nouveau joint de mastic.
- Permet également de retirer la graisse sur mécanismes, charnières, joints avant nouveau graissage

Cachet distributeur :

#### Conditionnement

Aérosol de 500ml

#### IDH

1985655

Henkel Technologies France S.A.S  
Arlington Square - P.E. du Val d'Europe  
8, Boulevard Michael Faraday - Serris  
77716 Marne la Vallée cedex 4

Tél. : +33 (0)1 64 17 70 00 Assistance technique : +33 (0)1 64 17 70 70  
Fax : +33 (0)1 64 17 45 72  
www.henkel.fr  
www.loctite.fr

