

e-STUDIO305cs

Fiche produit

- > L'e-STUDIO305cs est un puissant système multifonction laser couleur, qui répond à tous les besoins de votre entreprise au quotidien. Cette solution tout-en-un offre en standard des fonctions d'impression, de scan, de copie et de fax.
- > Sa vitesse d'impression de 30 pages par minute en couleur et en noir et blanc répond aux exigences de productivité les plus strictes.
- > L'exceptionnelle qualité d'image assure un rendu impeccable — de la première à la dernière page.
- > Avec une capacité maximale de 1 450 feuilles, ce modèle simplifie l'exécution de travaux d'impression volumineux.
- > Ses modes d'économie d'énergie et sa fonction d'impression recto verso disponibles en standard contribuent à la préservation des ressources.



Le système couleur A4 e-STUDIO305cs offre en standard des fonctions d'impression, de scan, de copie et de fax. Il convient parfaitement aux groupes de travail et aux petites et moyennes structures en quête d'une solution alliant fiabilité et qualité. Grâce à l'éclat des couleurs et à la netteté des images, vos documents feront forte impression.

Avec une vitesse pouvant atteindre 30 pages par minute et des fonctionnalités avancées, ce système décuplera votre efficacité et vous permettra de gérer sans problème des travaux d'impression volumineux de dernière minute.

Conforme aux normes environnementales les plus strictes, le système e-STUDIO305cs favorise l'utilisation raisonnée des ressources.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Généralités

Vitesse d'impression	30 ppm
Temps de préchauffage	Environ 20 secondes (à partir du mode économie d'énergie)
Formats et grammages papier	A5-A4/format personnalisé, 60-176 g/m ² (cassette) 76 x 127 mm - 216 x 355 mm, 60-176 g/m ² (bypass)
Capacité papier	1 x 250 feuilles (cassette), 1 x 1 feuille (bypass) Capacité maximum : 1 451 feuilles
Unité recto-verso automatique	A4/format personnalisé, 60-105 g/m ²
Bac interne	250 feuilles
Tableau de bord	Écran tactile couleur de 4,3" (10,9 cm)
Mémoire	512 Mo (2.560 Mo max.)
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (IPv6 inclus), USB 2.0 (High Speed)
Dimensions et poids	444 x 558 x 470 mm (L x P x H), ~ 27 kg
Kit de démarrage	Cartouche de toner et unité d'image

Impression

Résolution	1 200 x 1 200 dpi max.
Temps de sortie de la première impression	Couleur : env. 11,6 secondes Noir & blanc : env. 10,8 secondes
LDP	Émulation PCL6, PostScript 3 et PDF v1.7, XPS, PPDS
Systèmes d'exploitation	Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2012/Server 2008 (64 bits), Mac OS X 10.5-10.9, Linux/Unix, Novell NetWare
Fonctions d'impression	Pilote d'impression universel, impression directe USB, impression depuis un dossier partagé, impression privée, impression à partir de SharePoint ¹⁾ , remplacement des couleurs nommées, plusieurs pages par feuille, impression d'enveloppes

Scan

Résolution	Couleur : 600 x 600 dpi max. Noir & blanc : 1 200 x 600 dpi max.
Vitesse de scan	Recto : 30 ppm (150 dpi) en couleur et noir & blanc Recto verso : 13,5 ppm (150 dpi) en couleur et noir & blanc
Chargeur de documents	Recto/Recto verso : 50 feuilles, A6-A4/format personnalisé, 52-120 g/m ²
Formats de fichier	TIFF, JPEG, PDF, PDF sécurisé, PDF/A, XPS
Fonctions de scan	Scan vers e-mail, prévisualisation des scans, scan vers fichier, TWAIN, scan WS, scan vers SharePoint ¹⁾

Copie

Résolution	600 x 600 dpi max.
Temps de sortie de la première copie	Couleur : env. 11,6 secondes Monochrome : env. 10,8 secondes
Zoom	25 - 400 %
Mode copie	Texte/photo, graphismes
Fonctions de copie	Plusieurs pages par copie, copie de formats mélangés, suppression des marges, copie de carte d'identité

Fax

Communication	Super G3, G3
Vitesse de transmission	Environ 3 secondes par page
Compression	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG
Fonctions de fax	Fax couleur, numérotation rapide (jusqu'à 500 destinations), numérotation groupée, fax entrants et sortants en recto verso, fax en réseau
Routage des fax entrants	Vers dossiers partagés, e-mail

Système & sécurité

Gestion du système	Solution de supervision et de gestion de parc e-Bridge Fleet Management System (e-FMS) ¹⁾
Fonctionnalités du système	Modes d'économie d'énergie, raccourcis d'options d'impression « One Touch », interface utilisateur accessible à distance ¹⁾
Compteurs et sécurité	Impression privée, filtrage des adresses IP et des ports, prise en charge des protocoles SNMPv3 et SSL, authentification 802.1x, verrouillage du tableau de bord

Options

Cassette double alimentation : 550 feuilles / bypass 100 feuilles

Cassette 550 feuilles

Bac de rangement pivotant

Meuble support ajustable

Mémoire

Module Wifi

¹⁾ En option

TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SA

7, rue Ampère
BP 1336
92804 PUTEAUX CEDEX 7
France

Téléphone

+33 (0)1 47 28 28 28

Site Web

<http://impression.toshiba.fr>

