

Carotteuse portable - EBM33S GÖLZ®

Carotteuse professionnelle à 3 vitesses pour carottage manuel ou sur bâti

Caractéristiques :

- Poignée bêche
- Carotteuse portable à 3 vitesses
- Raccord de broche 1¼" UNC + R½"
- Disjoncteur différentiel PRCD
- Raccord d'eau GARDENA
- Livrée avec coffret de transport, poignée avant et disjoncteur différentiel PRCD



Options :

- Pulvérisateur acier
- Pulvérisateur PVC



Données techniques

Désignation	GÖLZ EBM33S
Utilisation	Sous arrosage
Moteur	Électrique 230 V - 50/60 Hz
Puissance	2,2 kW
Vitesse de rotation	520 / 1400 / 2900 min ⁻¹
Plages de carottage sous arrosage, dans le béton	20 - 110 mm (carottage manuel) 20 - 160 (carottage sur bâti)
Plage de carottage à sec, dans la maçonnerie	20 - 200 mm (carottage manuel, rotor d'aspiration)
Ø du collier de serrage	60 mm
Dimensions (L x l x H)	422 x 100 x 295 mm
Poids	6,5 kg
Code article	0295 007 5026

Lire les informations de sécurité



Portez des lunettes de protection



Portez un casque de chantier



Portez un casque de protection



Portez un masque de protection



Portez des chaussures de sécurité



Portez des gants de protection

