

Carotteuse - KB350

GÖLZ®

L'originale pour les canalisations, l'experte dans l'assainissement !

Caractéristiques :

- Bâti, course 450 mm, châssis auto-centré pour canalisation
- Cadre de fixation au sol, 2 piquets de terre pour fixation dans les fonds de fouilles
- Sangle de fixation pour tuyaux accessibles sur le pourtour
- Flexible d'échappement, 4 m pour l'évacuation des gaz d'échappement du fond de la tranchée
- Raccord couronne, GÖLZ-bride-3-trous
- Réservoir d'eau sous pression 10 L avec tuyau
- Poignée homme mort amovible (motorisation STIHL uniquement)
- Poids : 45 kg



Moteur hydraulique HBM100



Moteur pneumatique LZL15



Kit pelle

Données techniques

KB350				
Machine complète avec	Puissance	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
Moteur électrique BBM33L 230 V - 50/60 HZ	3,3 kW	180 / 430 / 750 min ⁻¹	ø45 - 354 mm	0295 353 2010
Moteur hydraulique HBM100	140 bars, débit d'huile 30 L/min	300 min ⁻¹	ø110 - 354 mm	0295 353 2030
Moteur essence (STIHL) FS560 230 V - 50/60 HZ	2,8 kW (3,8 Cv)	300 min ⁻¹	ø110 - 354 mm	0295 353 2000
Moteur pneumatique LZL15	6 - 7 bar débit d'air 3,3 m ³ /min	300 min ⁻¹	ø110 - 354 mm	0295 353 2020

Lire
les informations
de sécurité



Portez des
lunettes de
protection



Portez un
casque de
chantier



Portez un
casque de
protection



Portez un
masque de
protection



Portez des
chaussures
de sécurité



Portez des
gants de
protection



Carotteuse - KB350

GÖLZ[®]

La solution à tous les problèmes de raccordement au réseau d'assainissement

Exemples d'utilisation :

- 1 Carottage 90° sur tuyau d'assainissement. Fixation par piquet de terre.
- 2 Carottage 90° sur tuyau d'assainissement. Fixation par ventouse (accessoire).
- 3 Carottage 90° sur tuyau d'assainissement. La carotteuse est coincée entre tuyau et blindage. Piquet de terre pour sécurité supplémentaire.
- 4 Carottage 45°. Fixation par sangle et cliquet (accessoire).



Accessoires	Code article
Kit pelle	0295 003 0065
Kit angulaire pour perçage 45°	0295 003 0060
Pompe à vide VP25	0295 010 0200
Jeu de roues	0295 003 0070
Kit plaques pour travailler par dépression	0295 300 0003
Jeu de marche pied	0295 003 0045
Jeu de guide couronne	0295 300 0006
Réduction de cadre pour tuyau < DN300	0295 300 0011
Sangle 2,1 m avec manille	0295 300 0053
Sangle 4 m	0295 300 0054
Sangle 8 m	0295 300 0058
Cliquet	0295 300 0051
Flexible d'échappement 4 m	0295 010 0014
Piquet de terre (unité)	0295 000 0190

Lire les informations de sécurité 

Portez des lunettes de protection 

Portez un casque de chantier 

Portez un casque de protection 

Portez un masque de protection 

Portez des chaussures de sécurité 

Portez des gants de protection 