

# Découpeuses thermiques

# GÖLZ®

## Découpeuses thermiques STIHL TS410, TS420, TS480i, TS500i, TS700, T

Découpeuses à disque puissantes de 3,2 kW à 5,0 kW.  
Alésage des disques 20 mm.



### Applications :

- Acier
- Béton
- Pierre
- Tubes en fonte
- Asphalte
- Matériaux du BTP



### Caractéristiques :

- Plus écologique, répond aux nouvelles normes anti-pollution
- Filtration optimale
- Entretien minimal
- Niveau de vibration très bas : 3,9 m/s<sup>2</sup>
- Filtre à air longue durée
- Pompe d'amorçage
- Soupape de décompression
- Compensateur
- Moteur à balayage stratifié
- Poignée ergonomique
- STIHL Elastostart
- Système anti-vibratoire

### Données techniques

Diamètre  
Puissance / Cylindrée  
Poids (sans disque)  
Profondeur de coupe

### STIHL TS410

300 mm  
3,2 kW (4,4 Cv)  
66,7 cm<sup>3</sup>  
9,4 kg  
100 mm

### STIHL TS420

350 mm  
3,2 kW (4,4 Cv)  
66,7 cm<sup>3</sup>  
9,6 kg  
125 mm

### STIHL TS480i

300 mm  
3,9 kW (5,3 Cv)  
72,2 cm<sup>3</sup>  
10,0 kg  
125 mm

### Données techniques

Diamètre  
Puissance / Cylindrée  
Poids (sans disque)  
Profondeur de coupe

### STIHL TS500i

350 mm  
3,9 kW (5,3 Cv)  
72,2 cm<sup>3</sup>  
10,2 kg  
125 mm

### STIHL TS700

350 mm  
5,0 kW (6,8 Cv)  
98,5 cm<sup>3</sup>  
11,6 kg  
125 mm

### STIHL TS800

400 mm  
5,0 kW (6,8 Cv)  
98,5 cm<sup>3</sup>  
13,0 kg  
150 mm

Code article (sans disque)

4238 011 2800

4238 011 2810

4250 011 2804

Code article (sans disque)

4250 011 2810

4224 011 2800

4224 011 2820

Lire les informations de sécurité



Portez des lunettes de protection



Portez un casque de chantier



Portez un casque de protection



Portez un masque de protection



Portez des chaussures de sécurité



Portez des gants de protection

