

Disque diamanté - LA 75



GÖLZ®

LA 75 - Asphalte technique

  Coupe à sec et à eau

Caractéristiques :

- Bonne longévité
- Soudé laser
- Segment de protection contre l'usure de la tôle



Conforme  et EN13236

Applications :

- Asphalte, chape, matériaux abrasifs





Données techniques


Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	2,8	10	18	LA75300
300	25,4	40	2,8	10	18	LA75301
350	20	40	2,8	10	21	LA75350
350	25,4	40	2,8	10	21	LA75351
400	20	40	3,2	10	24	LA75400
400	25,4	40	3,2	10	24	LA75401
450	25,4	40	3,4	10	28	LA75450
500	25,4	40	3,4	10	30	LA75500
600	25,4	40	4,0	10	36	LA75600


Vitesse d'utilisation conseillée selon les matériaux


Matériaux	granit		marbre reconstitués carrelage	béton		asphalte
	riche en quartz	pauvre en quartz		non-armé	armé	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60

Lire les informations de sécurité 

Portez des lunettes de protection 

Portez un casque de chantier 

Portez un casque de protection 

Portez un masque de protection 

Portez des chaussures de sécurité 

Portez des gants de protection 