



Disque diamanté - LB 40

GÖLZ®

LB 40 Béton laser technique


  Coupe à sec et à eau



Conforme  et EN13236

Applications :

- Béton, béton armé, tuiles, gravillons lavés, grès vernissé, matériaux de construction courants





Données techniques


Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
300	20	40	2,8	10	20	LB40 300
300	25,4	40	2,8	10	20	LB40 301
350	20	40	2,8	10	24	LB40 350
350	25,4	40	2,8	10	24	LB40 351
400	20	40	3,2	10	28	LB40 400
400	25,4	40	3,2	10	28	LB40 401
450	25,4	40	3,6	10	32	LB40 450
500	25,4	40	3,8	10	36	0497 841 0500
600	25,4	40	4,0	10	40	0497 841 0600


Vitesse d'utilisation conseillée selon les matériaux


Matériaux	granit		marbre reconstitués carrelage	béton		asphalte
	riche en quartz	pauvre en quartz		non-armé	armé	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60


Lire les informations de sécurité 

Portez des lunettes de protection 

Portez un casque de chantier 

Portez un casque de protection 

Portez un masque de protection 

Portez des chaussures de sécurité 

Portez des gants de protection 