

HI-CLASS 45

Un distributeur d'eau haut de gamme conçu pour tous les environnements afin de garantir une excellente expérience utilisateur.



Part of:
PRIMO
WATER CORPORATION

- Grande zone de distribution et bac d'égouttage spacieux qui permet un contrôle supplémentaire de l'eau.
- LED UVC en option
- Distributeur de gobelets intégré Dans l'armoire, pas dans l'appareil
- Version sans contact disponible en option
- Avec système Cu+ SAFEPATH pour la contamination antibactérienne en option
- Mode d'économie d'énergie activé automatiquement ou manuellement.

HI-CLASS 45
Cabinet

HI-CLASS 45
Bureau



HI-CLASS 45
Bureau



VERSIONS

MODÈLE	SERVICE DE L'EAU	TYPE
1 HI-CLASS 45 EC	Ambiante - Froide	Bureau
2 HI-CLASS 45 EC	Ambiant - Froid - Pétillant	Bureau
3 HI-CLASS 45 EC	Ambiante - Chaude - Froide - Pétillante	Bureau
4 HI-CLASS 45 EC - sans contact	Ambiante - Froide	Bureau
5 HI-CLASS 45 EC - sans contact	Ambiant - Froid - Pétillant	Bureau
6 HI-CLASS 45 EC - sans contact	Ambiante - Chaude - Froide - Pétillante	Bureau

HI-CLASS 45

Un distributeur d'eau haut de gamme conçu pour tous les environnements afin de garantir une excellente expérience utilisateur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

MODÈLES	1	2	3	4	5	6
Taille (cm) (L x P x H)	34,2x41,5x40	34,2x41,5x40	34,2x41,5x40	34,2x41,5x40	34,2x41,5x40	34,2x41,5x40
Poids	24 kg	30 kg	32 kg	24 kg	30kg	32 kg
Hauteur du bouton/panneau de distribution	max 26,9cm					
Température eau froide avec une eau entrante de 20°C et une température ambiante de 25°C	3° - 10°	3° - 10°	3° - 10°	3° - 10°	3° - 10°	3° - 10°
Température eau chaude	98° (max)					
Capacité du bac à égouttures	400 ml					
Consommation électrique	200 w	400 w	1800 w	200 w	400 w	1800 w
Possibilité de raccordement aux eaux usées	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Distributeur de gobelets intégré	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI