



MATÉRIELS & OUTILLAGES POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE

TEL : 01 39 72 24 40 / FAX : 01 39 72 36 80



Illustration non contractuelle

ATOUTS

- Poignée de transport
- Équipé d'un manodétendeur
- Réservoir de 50L homologué **CE** équipé de toutes les sécurités : manomètre de pression d'air, soupape de sécurité, clapet anti-retour et vanne de sortie d'air
- Compresseur roulant avec 2 roues à l'arrière

Ce compresseur est étudié pour tous les types d'utilisation. Il est équipé d'une tête de compression avec un cylindre en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité.



CARACTÉRISTIQUES

TENSION / FRÉQUENCE	230 V monophasé / 50 Hz	PRESSION MAX.	8 BAR
INTENSITÉ DE COURANT NOM.	approx. 9,8 A	SORTIE D'AIR	raccord rapide VL (ISO 6150 B) réglé
PUISSANCE MOTEUR ÉLEC.	2,5 CV - 1,8 kW	NIVEAU SONORE	96 dB(A) à 1 mètre
NB DE CYLINDRES / ÉTAGES BLOC	1 (en fonte) / 1	DIMENSIONS **	L. 700 x l. 300 x H. 690 mm
VITESSE DE ROTATION	2850 tr/min	DIMENSIONS CARTON **	L. 730 x l. 415 x H. 700 mm
VOLUME ENGENDRÉ	14 m ³ /h - 233 L/min	POIDS NET / BRUT **	29 / 32,5 kg

* Garantie 1 an suivant nos C.G.V. en prenant soin de procéder aux entretiens courants indiqués sur la notice et en respectant les préconisations de fonctionnement et d'installation.
 ** Les poids et dimensions sont donnés à titre indicatif et peuvent changer à tout moment.

CONDITIONNEMENT

NOMBRE MAX. DE PRODUITS PAR PALETTE « EUROPE »	6
DIMENSIONS (PRODUITS + PALETTE « EUROPE ») **	L. 1200 x l. 800 x H. 1550 mm
POIDS BRUT (PRODUITS + PALETTE « EUROPE ») **	220 kg